

#### VERWENDUNGSHINWEISE:

Auf die torckene Oberfläche mit einem trockenem, nicht staubenden Mikrofasertuch, einer Malerrolle oder einem Pinsel auftragen, das überschüssige Präparat mit einem trockenem Tuch entfernen. Bei starker Verschmutzung und Beschädigung die Oberfläche vor der Imprägnierung abschleifen und entstauben. Die volle Wirkung des Produkts wird nach 12 Stunden erreicht. Die mit Lebensmitteln in Berührung kommenden Oberflächen nach 12 Stunden mit Wasser abspülen.

#### ZUSAMMENSETZUNG:

Aminomodifizierte Polydimethylsiloxansiloxane und Silikone.

#### GEFAHREN:

Bei Augenkontakt vorsichtig einige Minuten mit Wasser ausspülen. Falls Kontaktlinsen vorhanden sind, nehmen Sie diese heraus und spülen weiter. Wenn die Reizung anhält, ärztlichen Rat einholen.

MEHR INFORMATIONEN ZUM PRODUKT: [OAISFAIR.COM](http://OAISFAIR.COM)   

Hergestellt in der EU für:  
Fabb sp. z o.o.  
ul. Komorowicka 39-41  
43-300 Bielsko-Biała,  
Poland  
Tel. +48 33 4711174

**250 ml**  
Packungsinhalt



UFI: WK00-V0H9-000K-P030



Verfallsdatum:  
36 Monate ab Herstellungsdatum.  
Herstellungsdatum auf der Verpackung.

# oa<sup>®</sup>

## wood oil

### Imprägnierung von Holzmöbeln und Holzarbeitsplatten



PROTECT



IMPREGNATION

**PFC free**  
no perfluorocarbon



ANTIELEKTROSTATISCH



KEINE  
TIERVERSUCHE



WASSERABWEISEND



VOC FREI



FRISCHE  
EFFEKT

**PRODUKT ZUR IMPRÄGNIERUNG VON ARBEITSPLETTEN UND MÖBELN AUS ROHEM ODER GEBEIZTEM HOLZ.**

Die innovative Zusammensetzung garantiert ein hervorragendes Eindringen in das Holz und Schutz vor Schmutz, Feuchtigkeit und Verfärbungen.

Äußerst **effektives, effizientes und einfach anzuwendendes** Mittel zur Imprägnierung von Holzarbeitsplatten. OA WOOD OIL **schützt** Holzoberflächen **vor Schmutz und Feuchtigkeit**, indem es eine hydrophobe Beschichtung bildet, die **verhindert, dass das Holz Wasser aufnimmt**. Die imprägnierte Oberfläche wird nicht reißen, abblättern oder abplatzen. OA WOOD OIL bildet eine Beschichtung, die **Kratzer füllt und die Farbe hervorhebt**. Es betont die **natürliche Struktur des Holzes und schützt es gleichzeitig vor Sonneneinstrahlung**. Zusätzlich enthält es antielektrostatische Inhaltsstoffe, die Staub abweisen. OA WOOD OIL findet Verwendung bei der Imprägnierung von Holztischplatten und Möbeln, Fensterbänken, Gartenmöbeln und anderen Gegenständen aus Holz. Es bewährt sich sowohl zum Schutz neuer Holzoberflächen, als auch zur Auffrischung antiker Holzmöbel.

OA WOOD OIL ist umweltverträglich und enthält Inhaltsstoffe pflanzlichen Ursprungs. Es enthält keine schädlichen **chemischen PFC-Verbindungen**. Das Produkt wurde dermatologisch getestet. Es gibt bei der Anwendung keine giftigen Dämpfe ab. Es hinterlässt einen **frischen und angenehmen Duft**.